

Les hourdis, appelés aussi entrevous, sont des produits en béton homogène, non armé, et constituent des éléments intercalaires aux poutrelles, s'appuyant sur ces dernières sans coffrage. Ils servent de coffrage résistant de la dalle de compression coulée sur place et qui constitue le plancher.

DOMAINE D'EMPLOI

- Plancher préfabriqué BA dans tous types d'ouvrages : Maison individuelle, immeuble ou bâtiment industriel.
- Toutes zones sismiques et catégories d'importance de bâtiments.



GAMME DE PRODUIT

Hourdis 08




Hourdis 12



Hourdis 16



Hourdis 20



Hourdis 25



Hourdis 30



Des hourdis borgnes (fermés) permettent de réaliser les obturateurs aux bouts des travées afin de contenir le béton coulé sur place.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Hourdis 08	Hourdis 12	Hourdis 16	Hourdis 20	Hourdis 25	Hourdis 30
Dimensions (Cm) (Hauteur x Longueur x Largeur)	8x20x52	12x20x52	16x20x52	20x20x52	25x20x52	30x20x52
Dimensions de feuillures (Cm)	2 x 4,5					
Nombre d'alvéoles	3	3	3 ou4	4	6	6
Charge individuelle minimale (Flexion) (DaN)	170					
Charge moyenne minimale (Flexion) (DaN)	220					
Quantité par palette (Pièce)	164	108	80	66	54	40
Capacité de chargement d'un semi-remorque	3280	2160	1600	1320	1080	800

Les Hourdis sont certifiés NM suivant la norme marocaine NM 10.1.010