

Appelé généralement Agglos, c'est des blocs en béton de forme parallélépipédique destinés à la construction des murs.

DOMAINE D'EMPLOI

- Tous types d'ouvrages : Maisons individuelles, immeubles ou bâtiments industriels.
- Elévations intérieures des murs extérieurs et cloisons.
- Disponible sur commande en forme de T de dimensions 20x40 cm pour la construction des étuves.
- Murs porteurs CI 60 MPa.

GAMME DE PRODUIT

Type	Agglos 07	Agglos 10	Agglos 15	Agglos 20	Agglos Etuve
Forme					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Agglos 07	Agglos 10	Agglos 15	Agglos 20
Dimensions de coordination modulaire (mm)	70x200x500	100x200x500	150x200x500	200x200x500
Dimensions de fabrication (mm) (tolérance +3, -5 mm)	70x190x494	100x190x494	150x190x494	200x190x494
Classe de résistance	B30			
Groupe et catégorie de tolérance dimensionnelle	Groupe 3 Catégorie de tolérance D1			
Nombre de rangées de lames d'air	1	1	1	2
Nombre d'alvéoles	3	3	4	6
Surface brute (mm^2)	34300	49000	73500	99000
Résistance à la compression (N/mm^2)	$\geqslant 3$	$\geqslant 3$	$\geqslant 3$	$\geqslant 3$
Quantité par palette	192	136	96	66
Capacité de chargement d'un semi-remorque	3840	2720	1880	1320

Les agglos sont certifiés NM suivant la norme marocaine NM 10.1.009